



# PURE LOOP 2 FX

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

360mm • 280mm • 240mm

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes gaming avancés  
Systèmes multimédias haute définition  
Systèmes overclockés et watercoolés

## POINTS FORTS

Pompe PWM déportée et doublement isolée  
Ventilateur Light Wings PWM high speed pour des performances optimales et un fonctionnement silencieux  
Design incomparable avec éclairage ARGB et bloc de refroidissement avec finition aluminium  
Rechargement facile

### Effets lumineux spectaculaires, refroidissement puissant

Le Pure Loop 2 FX est une solution de watercooling tout-en-un, à la fois silencieuse et performante, équipée d'un éclairage ARGB spectaculaire ; idéale pour les systèmes légèrement overclockés.

### Points forts

- Refroidissement haute performance
- Jusqu'à 3 ventilateurs PWM high-speed offrent une pression d'air aussi élevée et un éclairage ARGB dynamique
- Pompe PWM déportée et doublement isolée pour un fonctionnement silencieux et des vibrations minimales
- Hub ARGB-PWM qui permet la synchronisation d'un maximum de 6 composants ARGB et/ou ventilateurs PWM
- Un look unique et élégant, grâce à un design entièrement noir, à une finition style aluminium et à un superbe éclairage ARGB
- Liquide de refroidissement inclus et rechargement facile garantissent une plus grande longévité
- La plaque froide nickelée offre une utilisation optimale du composé thermique en métal liquide
- Garantie constructeur 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

# PURE LOOP 2 FX

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Informations générales			
Modèle	360 mm	280 mm	240 mm
Réf. article	BW015	BW014	BW013
Code EAN	4260052189047	4260052189030	4260052189023
Dimensions du radiateur, ventilateur inclus (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 52	317 x 140 x 52	277 x 120 x 52
Poids total (g)	1545	1290	1180
Compatibilité de socket	Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM5 / AM4		
Niveau sonore (dB(A)) @ 25 % / 50 % / 100 % (tr/min)	8,9 / 20,1 / 34	10,8 / 22,4 / 32,8	8 / 16,7 / 32,3
Vitesse de la pompe (tr/min)	5500		
Pump operation range (rpm)	4000 - 5500		
Connecteur de pompe	4-pin PWM		
Port de rechargement	✓		
Radiateur			
Dimensions (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27
Matériau / finition du radiateur	aluminium / pulvérisation de peinture noire		
Matériau de base / finition	cuivre / plaqué en nickel		
Ventilateurs be quiet! Light Wings			
Dimensions du ventilateur (mm) / Quantité (pièces)	120 x 120 x 25 / 3	140 x 140 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2
Vitesse de rotation @ 100 % PWM (tr/min)	2500	2200	2500
Courant d'entrée (A)	0,45	0,39	0,45
Connecteur	4-pin PWM		
Durée de vie (h / 25 °C)	60.000		

Informations logistiques		
Pure Loop 2 FX	Réf. de l'article	Code EAN
360 mm	BW015	4260052189047
280 mm	BW014	4260052189030
240 mm	BW013	4260052189023

Certifications			

Contact	
<b>be quiet! siège social</b> Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44 e-mail: <a href="mailto:service@bequiet.com">service@bequiet.com</a> Visitez la page contact de notre site internet <a href="http://bequiet.com">bequiet.com</a> pour les informations locales plus détaillées.