



SYSTEM POWER 11

750W • 650W • 550W • 450W

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Applications bureautiques
Configurations gaming entrée de gamme
Systèmes multimédias et home cinéma

POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Bronze
Fonctionnement silencieux
Garantie constructeur 5 ans

Une fiabilité éprouvée, un fonctionnement silencieux

La System Power 11 a été conçue pour ceux qui recherchent des produits abordables sans avoir à renoncer à la fiabilité et au silence. La System Power 11 se distingue par des caractéristiques avancées peu communes pour le segment d'entrée de gamme, comme une compatibilité ATX 3.1 et un ventilateur thermo-régulé.

Points forts

- Alimentation ATX 3.1 compatible avec les cartes graphiques équipées de connecteurs PCIe 5.1 ou 6+2 pin
- Ventilateur silencieux thermo-régulé 120 mm
- Stabilité inébranlable grâce au solide mono rail 12 V
- Régulation des tensions précise grâce à la technologie DC-to-DC
- Un connecteur PCIe 5.1 12V-2x6 jusqu'à 600 W et jusqu'à 3 connecteurs PCIe 6-2 pour les cartes graphiques haut de gamme
- Consommation en veille inférieure à 0,15 W
- Certification 80 PLUS® Bronze (rendement maximal de 90,0 %)
- Garantie constructeur 5 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne



SYSTEM POWER 11

Caractéristiques					
EN GÉNÉRAL	Modèle	750W	650W	550W	450W
	Référence	BP012EU	BP011EU	BP010EU	BP009EU
	Code EAN	4260052191880	4260052191873	4260052191866	4260052191859
	Tension (Vac) / Fréquence (Hz)	200-240 / 50			
	Dimensions (L x H x P, mm)	140 x 150 x 86			
	ATX12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓			
	Ventilateur Taille du ventilateur (mm)	temperature-controlled quality fan 120			
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	10,5 / 12,3 / 33,4	10,9 / 11,8 / 30,9	10,8 / 11,0 / 24,2	10,6 / 10,8 / 19,1
	Rails 12V Multi-Rail / Single Rail	- / 1			
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Signal Power Good (ms)	100-150			
	PFC	active			
	Certifications / Rendement (%) à 230V	80 PLUS® Bronze / 90,0%	80 PLUS® Bronze / 89,7%		80 PLUS® Bronze / 89,0%
	Energy Star 8.0 compatible	✓			
	Conforme ErP 2014 / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,1			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓			
	Durée de vie à 25°C (h)	>100.000			
	CÂBLES	Nombre de câbles	8		7
Longueur maximale des câbles (cm)		55			
Longueur du câble de la carte mère (cm)		65		60	
Gestion des câbles		-			
Câbles gainés		20+4-Pin			
Câbles plats		P4+4, P8, PCIe, drives	P4+4, P4, PCIe, drives		P4+4, PCIe, drives
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓			
	PCI-express (6+2 pin)	4	2		
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4, 1x P8	1x P4+4, 1x P4		1x P4+4
	S-ATA	6	5		
	P-ATA	1			
	Easy-plug HDD connectors	-			
	FDD (Floppy)	-			

En sortie									
SYSTEM POWER 11 750W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A							
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB			
	Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A			
	Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W			
		750W							
SYSTEM POWER 11 650W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A							
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB			
	Max. Current	20A	20A	54.17A	0.3A	3A			
	Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W			
		650W							
SYSTEM POWER 11 550W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A							
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB			
	Max. Current	20A	20A	45.83A	0.3A	3A			
	Max. Com- bined Power	120W		550W	3.6W	15W			
		550W							
SYSTEM POWER 11 450W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A							
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB			
	Max. Current	20A	20A	37.5A	0.3A	3A			
	Max. Com- bined Power	110W		450W	3.6W	15W			
		450W							

SYSTEM POWER 11

Informations logistiques			
Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	System Power 11 750W	BP012EU	4260052191880
EU	System Power 11 650W	BP011EU	4260052191873
EU	System Power 11 550W	BP010EU	4260052191866
EU	System Power 11 450W	BP009EU	4260052191859



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000025878









UK Authorised Representative (for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

be quiet! Siège Social

Service Après-Vente :
+49 40 7367 686 44

e-mail : service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site
internet.bequiet.com pour les
informations locales plus détaillées.

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne