



# PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm  
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC multimédia et gaming  
Systèmes exigeants  
Configurations avec refroidissement par air et par eau  
Systèmes silencieux

## POINTS FORTS

Les modèles PWM high-speed sont équipés d'un moteur en boucle fermée qui maintient une vitesse de rotation constante  
Pales optimisées pour une très forte pression statique  
Le cadre du ventilateur est étudié pour limiter les fuites d'air au minimum, permettant des performances plus élevées  
Régime minimum très faible garantissant un fonctionnement très silencieux

### Points forts

- Moteur innovant en boucle fermée qui maintient une vitesse de rotation constante, quelle que soit la résistance (pour modèles PWM high-speed)
- Cadre du ventilateur optimisé pour des performances remarquables sur les radiateurs
- Nouvelle forme des pales et inclinaison retravaillée au profit d'une pression statique exceptionnelle
- Le Pure Wings 3 peut fonctionner à bas régime pour un fonctionnement très silencieux
- Mécanisme « rifle bearing » affichant une longévité de 80 000 heures
- Design unique et épuré
- Conception, design et contrôle qualité effectués en l'Allemagne

# PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

Caractéristiques Technique						
Modèle	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Options de couleur	black   white	black   white	black	black   white	black   white	black
Réf. de l'article	BL109   BL113	BL108   BL112	BL107	BL106   BL111	BL105   BL110	BL104
Code EAN	black: 4260052190814 white: 4260052191002	black: 4260052190807 white: 4260052190999	4260052190791	black: 4260052190784 white: 4260052190982	black: 4260052190777 white: 4260052190975	4260052190760
Dimensions (L x l x H en mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Vitesse de rotation @ 100% PWM / 12 V	1800	1200		2100	1600	
Volume sonore (dB(A)) @ 100% rpm	30,5	21,9		30,9	25,5	
Flux d'air @ 100 % rpm (cfm / m³/h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5		59,6 / 101,2	49,9 / 84,8	
Pression (mm / H <sub>2</sub> O)	2,44	0,96		2,41	1,45	
Voltage DC (V)	5 - 13.2					
Puissance absorbée (W)	6	3,6			2,4	
Courant d'entrée en sécurité (A)	0,5	0,3			0,2	
Connecteur	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Durée (h / 25°C)	jusqu'à 80.000					
Accessoires	vis de ventilateur					

## Certifications


**RoHS**  
COMPLIANT


## Contact

**be quiet! siège social**

 Listan GmbH  
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c  
 21509 Glinde  
 Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44

 e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)  
 Visitez la page contact de notre site internet [bequiet.com](http://bequiet.com) pour les informations locales plus détaillées.